

ES 9000

Print & Apply:

De formule voor een
grotere efficiëntie



ES 9011

ES 1000

ES 2000

ES 3000

ES 4000

ES 5000

ES 6000

ES 7000

ES 8000

ES 9000



ES 9000

Print & apply-systemen

- Individuele oplossingen voor elke werkwijze
- Groot TFT kleuren touchscreen
- Eenvoudige bediening dankzij duidelijke iconen
- Interactieve besturing van de machine
- Gebruiksvriendelijke invoer van gegevens
- Etiketsoftware met true-type lettertypes en logo's
- Geen artikelwisseltijden meer dankzij buffermogelijkheid

ES 9800 – Meerrollendrukker

Voor het etiketteren zonder tijdsverlies door het wisselen van etiket en/of artikel.



Terminal met touchscreen

ES 9600 – C-labeller

ESPERA's C-labeller brengt een unieke toegevoegde waarde aan uw product. Het grote etiket biedt diverse mogelijkheden qua etiketdesign. Dit geeft u een extra stapje voor op de concurrentie.

De nieuwe stand-alone-oplossing werkt perfect in combinatie met een ESPERA weeg-/uitprijsmachine en/of kan vlot geïntegreerd worden in bestaande productielijnen.





ES 9100
Voor de integratie
in bestaande
transportsystemen



ES 9300
Voor de integratie
in bestaande
transportsystemen

ES 9900
Compacte machine
voor situaties
met beperkte ruimte



ES 9010
Etiketteren op de onderzijde

De ES 9000 is een volautomatisch print & apply systeem. De machine etiketteert dynamisch zodat een grote capaciteit verzekerd kan worden. Het systeem etiketteert non-stop aan max. 150 stuk per minuut. Zo is er geen tijdsverlies, zelfs niet bij een artikelwijziging. Hierdoor worden de hoogste real-time eisen vervuld.

Het starten van een productnummer wordt enorm vereenvoudigd door het automatische systeem: positioneren van de printers en geleiders, de draaiing van het etiket, de stempeldruk, ... Al deze instellingen worden automatisch gestuurd door de individuele parameters die gedefinieerd zijn per verpakking.

De verpakkingshoogte wordt automatisch aangepast tot 200mm. Er is geen externe luchtvoorziening nodig, noch een aanpassing voor verschillende etiketgroottes; in tegenstelling tot andere systemen op de markt. Aanpassingen van de instellingen kunnen gebeuren tijdens de werking van de machine, zodat hiermee niet langer tijd verloren wordt. Evenzo is er dankzij de buffermogelijkheid geen artikelwisseltijd, zij het nu bij manuele bediening of via on-line.

Alle machines zijn uitgerust met het Espera Management Systeem ESMS en etiketontwerpsoftware.



		ES 9800	ES 9600	ES 9900	ES 9300	ES 9000	ES 9100
Verpakkingsgrootte L x B x H	Max. standaard	640 x 280 x 200	min. 150 x 65 x 20	300 x 300 x 160	alle	640 x 280 x 200	alle
	Max. optioneel	640 x 360 x 200	max. 370 x 280 x 200	380 x 300 x 160		640 x 360 x 200	
Max. capaciteit (verpakkingen / minuut)		120	100	65	65	150	120
Afhankelijk van de etiketlengte en verpakkingsgrootte Resp. printvelden voor de ES 9600							
Printkop 12 dot/mm of 300dpi		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Max. dragerbandbreedte in mm		110	107	110	110	110	110
Max. print snelheid in mm / sec.		250	200	250	250	300	300
Geoptimaliseerde levensduur thermolijst		ja	optioneel	nee	nee	ja	ja
Max. printbreedte in mm		104	afh. v/d gebruikte printer	104	104	104	104
Min. etiketgrootte in mm	B x L	37 x 37	50 x 120	37 x 30	37 x 30	37 x 37	37 x 37
Max. etiketgrootte in mm	B x L	110 x 200	107 x 500	106 x 120	106 x 120	110 x 200	110 x 200
met etiketdraaiing	B x L	110 x 110	-	-	-	110 x 110	110 x 110
Onderdrukker	B x L	-	-	106 x 170	106 x 170	-	-
Etiketrol in mm Kerndiameter 76 mm, binnenwikkeling		210	400	210	210	285	285
Automatische hoogteverstelling tot		200 mm	manueel	160 mm	160 mm	200 mm	200 mm
Breedte-instelling		automatic	manueel	manueel	manueel	automatic	manueel
Thermotransfer		optioneel	ja	optioneel	optioneel	optioneel	optioneel
Interfaces							
RS232		ja	ja	ja	ja	ja	ja
RS485		optioneel	optioneel	nee	nee	optioneel	optioneel
Ethernet		ja	ja	ja	ja	ja	ja
PS/2 connectie / parallel / USB		ja	ja	ja	ja	ja	ja
"Service-op-afstand" via internet		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Geheugen		harde schijf	harde schijf	harde schijf	harde schijf	harde schijf	harde schijf
Netspanning 100 V tot 240 V / 50 - 60 Hz		ja	180 - 255 V	ja	ja	ja	ja
Bedrijfstemperatuur -10 °C tot +40 °C		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Perslucht 6 bar nodig		ja	ja	nee	nee	nee	nee
Meerdere drukkers mogelijk		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Terminal ESC met touchscreen		ja	ja	ja	ja	ja	ja

Alle machines zijn standaard voorzien van terminal ESC met touchscreen



ESPERA-NEDERLAND B.V.

De Boelakkers 6 • 5591 RA Heeze

Telefoon +31 (0)40 253 06 65 • Fax +31 (0)40 254 11 65

espera@espera.nl • www.espera.com